

AUSTRALE 260

Enceinte colonne, 3 voies bass-reflex + Tweeter arrière
Dispositif de protection électronique intégré
Bi-câblable
Haut-parleurs grave TRIANGLE T16 SU 140c (X3)
Haut-parleur médium TRIANGLE T16 PU 110o
Tweeters TRIANGLE TZ2600 (x2)

*Floor standing loudspeaker, 3 way bass-reflex + rear tweeter
Integrated electronic protection device
Bi-wirable
Bass driver TRIANGLE T16 SU 140c (X3)
Medium driver TRIANGLE T16 PU 110o
Tweeter TRIANGLE TZ2600 (x2)*

Sensibilité / Sensitivity (dB/W/m)	93
Bande passante / Frequency range (+ - 3dB Hz - kHz)	35-20
Puissance admissible / Continuous power (W)	240
Puissance crête répétitive / Peak power (W)	400
Nombre de voies / Number of ways	3
Impédance Nominale / Nominal Impedance (Ω)	8
Impédance Minimale / Minimal Impedance (Ω)	4
Fréquence de coupure grave / Low frequency roll-off (Hz)	400 (12dB/octave)
Fréquence de coupure aigu / High frequency roll-off (kHz)	4 (24dB/octave)
Dimensions (mm, H x L x P)	1260 x 230 x 310
<i>Dimensions (inches, H x W x D)</i>	<i>49.6x 9.05x 12.2</i>
Poids (kg) / Weight (lbs)	36.3 / 79.9